

**RO SERIES**

スチール製19インチオープンラックです。

**オープンラック**

グレー  
ホワイトグレイ

組立  
キット

19INCH  
JIS

19INCH  
EIA

スチール

販売単位  
1台

**特徴**

- 19インチオープンラックで、JIS C6010-2(付属書0)または、EIA-310-D(第1部)の規格に準拠しています。
- 主要材質はスチールです。
- 試験場・研究所等での使用に向いています。

**仕様**

- 使用環境 屋内
- 取付規格 JIS C 6010-2(付属書0) またはEIA-310-D(第1部)に準拠

**注意**

●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

**構成内容**

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ベース	1	鋼板(SEHC t2.0)	
2	パネルマウントアングル	対称計2	鋼板(SEHC t2.3)	※機種内容参照 RO-□□□□: 「グレー」7.5B5/0.5 BTS2号色 メラミン塗装 RO-□□□□WG: 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
3	ステー	対称計2	鋼板(SECC t1.2)	
4	上部ハリ	1	鋼板(SEHC t2.3)	
5	キャスター ストッパー付き	2	車輪部:ハードゴム	
6	キャスター ストッパー無し	2		

※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

**機種内容**

型番(色)	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)						パネル 取付規格	キャスター詳細		搭載可能質量(kg)	質量(kg)	
	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	H <sub>1</sub> (有効高さ)	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>		車径(mm)	許容質量(kg/1個)			
グレー RO-1300	ホワイトグレイ RO-1300WG	505	1276	400	1100(22H)	65	360	30	95	35	JIS	φ50	50	120	15.8
RO-1700	RO-1700WG		1706	500	1500(30H)	85	500	40	70/170	50		φ65		100	21.4
RO-1301	RO-1301WG		1246	400	1069.9(24U)	65	360	30	95	35	EIA (ワイドピッチ)	φ50		120	15.8
RO-1701	RO-1701WG		1720	500	1514.4(34U)	85	500	40	70/170	50		φ65		100	21.4

**外観寸法図**

単位 mm

