


# FDO<sub>SERIES</sub> HDジョイント

RoHS  
対応品

販売単位  
1式



取付例



標準取付位置  
ラック内部(Hフレーム)

## 特徴

- ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。
- 機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。

## 注意

- 機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。

## 機種内容

在庫区分	型番	個数	適合ラックシリーズ名	質量(g)
在庫品	FDO-08HDJ	1	FDLC	42

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スペーサー	1	ステンレス鋼	-
2	六角ボルトM8×35	1		
3	六角ナットM8	1	銅材	亜鉛めっき
4	パネ座金M8用	1		
5	平座金M8用	2	黄銅	ニッケルめっき

付属品 無

## 必要数・位置

型番	取付間隔寸法(mm)				HDジョイント 必要個数	HDジョイント 箇所(φ10)
	J1	J2	J3	J4		
FDLC-175□-□□□□		-	480	480	8	A・C
FDLC-200□-□□□□			560	570		

## 実装図

