

# DHT SERIES 漏電ブレーカー付OAタップ

販売単位  
1個



## 特徴

- 漏電ブレーカー内蔵のOAタップです。
- 合計15Aを超える、または漏電(定格感度電流15mA)を検出するとブレーカーが作動し、電源を遮断します。
- 電源LED付で通電時には点灯します。
- 接地型、接地無し的一般プラグが使用できません。
- プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。
- コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。
- マグネット付です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番        | 定格                 | 備考   | コンセント口数 | 質量(kg) |
|------|-----------|--------------------|--|---------|--------|
| 在庫品  | DHT-T5129 | 接地形2P<br>定格15A100V | 電源ケーブル長さ: 3000mm<br>電気用品安全法適合<br>(特定電気用品ひし形PSE)<br>外装色:「ホワイト/グレイ」<br>コンセント: 抜け止め形<br>プラグ: アース付 | 6       | 0.9    |

## 注意

- 接地(アース)をしてください。

## 外観寸法図

単位 mm

