


FDO_{SERIES} HDジョイント

販売単位
1式



取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- ラックを連結する部品です。
- ラックのHフレーム同士を固定することができます。
- 機器を実装する前に、マウントフレームや側板を取り外して連結します。

注意

- 機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	HDジョイントスペーサー	1	ステンレス鋼	—
2	六角ボルトM8×35	1		
3	六角ナットM8	1		
4	バネ座金M8	1	銅材	亜鉛めっき
5	平座金M8	2	黄銅	ニッケルめっき

付属品 無

機種内容

在庫 区分	型番	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	取付間隔寸法(mm)				必要数	取付箇所 (φ10)	質量 (kg/1式)
			H ₁	H ₂	H ₃	H ₄			
在庫品	FDO-08HDJ	FDC(H750)	440	—			4	A	0.04
		FDC(H1000)	690		—		6	A・B	
		FDC(H1250)		470					
		FDC(H1500)	—	595					
		FDC(H1750)		—	480	480	8	A・C	
FDC(H2000)			560	570					

実装図

