



- 200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。
- 固定金具は範囲内で調整できるため、多くの弊社ラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。
- コンセント口数は、30個です。
- コンセント単体では最大10Aまで使用でき、コンセントバー全体では、合計20Aまで使用できます。
- ケーブル長さは、3mです。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	仕様
1	コンセントカバー本体	1	ABS等	「ブラック」「グレイ」	—
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト	—
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT		3.5mm ² 3芯(黒、白、緑/黄)
4	引掛型差込プラグ	1	ポリアミド等	「ブラック」	NEMA L6-20P
5	固定金具	3	鋼板等	めっき等	—

付属品 ラック固定用ねじ(M5 3本)

付属品 ラック固定用ねじ(M5 3本)

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			仕様	適合ラック	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
受注品	DZ-2002030C	30	1560	73.5	●定格 AC250V 20A ●コンセント 接地形2P 10A 250V IEC C13 ●プラグ 接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P	高さが1750mm 以上のラック ※シリーズにより サイドレーム が必要	2.8

[illegible]

單位 mm