

NPDBP_{SERIES} ディバイダブル ブランクパネル(熱遮蔽用)

RoHS
対応品

19INCH
EIA


販売単位
1枚

NPDBP-1UX3T



NPDBP-1UX3T-BK

取付例



標準取付位置
ラック内部 (パネルマウントフレーム)

特徴

- 熱対策用の安価なブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※当社比)
- ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
- パネルの材質にはリサイクル可能で、軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。
- 1Uごとに切れ目があり、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。
- ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。
- 外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	分割型ブランクパネル	1	UL94HB 相当 (遅燃性) K-GPET t1.0	●型番末尾 T 「透明」 ●型番末尾 BK 「ブラック (不透明)」
2	パネルラッチ (ピン)	6	UL94V-2 適合 ポリアミド	「ブラック」
3	パネルラッチ (グロメット t1.2)	6		

付属品 無

注意

- 付属のパネルラッチは 9.6mm の四角穴が開いたパネルマウントフレーム (板厚 2mm) にのみ、組み込みが可能です。

機種内容

在庫 区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)			取付規格	質量 (g)
	透明	ブラック (不透明)	幅 W ₀	高さ H ₀	奥行 D ₀		
標準	NPDBP-1UX3T	NPDBP-1UX3T-BK	482	132.6 (3U)	1	EIA (ユニバーサルピッチ)	80

外観寸法図

単位 mm

