


取付例



標準取付位置  
ラック内下面

### 特徴

- 機器を乗せる目的でラック内底面(ベース上面)に取り付けます。
- ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
- 床下への小さな部品等の落下も防止できます。

### 注意

- 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

### 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
グラウンドプレート	1	銅板 t1.6	[ブラック]N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M4)、膜付グロメット(4個)

### 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		D <sub>0</sub>		
在庫品	RKO-450NGP	398	RJC・RKC(D450)	2.6
	RKO-530NGP	478	RKC(D530)	3.1
	RKO-630NGP	578	RJC・RKC(D630)	3.7
	RKO-710NGP	658	RKC(D710)	4.3
	RKO-810NGP	758	RKC(D810)	4.9
	RKO-900NGP	848	RKC・RKCS(D900)	5.5
	RKO-A00NGP	948	RKC・RKCS(D1000)	6.2

### 外観寸法図

単位 mm

