


## SORO<sub>SERIES</sub> リヤパネルマウントフレーム(後面用)



ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック内

### 特徴

- 四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができます。パネルマウントフレームです。
- ラック後側に取り付けすることで、後面に19インチパネルマウント部を設けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)が入っています。

### 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

### 構成内容

| 名称          | 個数 | 材質      | 色・外装処理           |
|-------------|----|---------|------------------|
| パネルマウントフレーム | 2  | 鋼板 t2.0 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |

付属品 取付用ねじ

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番          | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズ mm) | 質量<br>(kg/2本) |
|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
|      |             | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                            |               |
| 組立品  | SORO-09URPF | 30.5           | 460            | 57             | SOR(H500)                  | 1.3           |
|      | SORO-12URPF |                | 560            |                | SOR(H600)                  | 1.6           |
|      | SORO-14URPF |                | 660            |                | SOR(H700)                  | 1.9           |
|      | SORO-16URPF |                | 760            |                | SOR(H800)                  | 2.1           |


## SORO<sub>SERIES</sub> リヤパネルマウントフレームM5ねじ穴(後面用)



ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック内

### 特徴

- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いているパネルマウントフレームです。
- ラック後側に取り付けすることで、後面に19インチパネルマウント部を設けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)が入っています。

### 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

### 構成内容

| 名称          | 個数 | 材質      | 色・外装処理           |
|-------------|----|---------|------------------|
| パネルマウントフレーム | 2  | 鋼板 t2.3 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |

付属品 取付用ねじ

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番           | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズ mm) | 質量<br>(kg/2本) |
|------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
|      |              | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                            |               |
| 組立品  | SORO-M09URPF | 30.5           | 460            | 57             | SOR(H500)                  | 1.6           |
|      | SORO-M12URPF |                | 560            |                | SOR(H600)                  | 1.9           |
|      | SORO-M14URPF |                | 660            |                | SOR(H700)                  | 2.2           |
|      | SORO-M16URPF |                | 760            |                | SOR(H800)                  | 2.5           |