

DX2_{SERIES} 環境センサー

販売単位
1式



代表写真
DX2-T2H2

仕様

●構成内容 機種内容参照

特徴

- 温度、湿度、エアフロー、気圧、漏水、粉塵、振動などを正確に計測できる環境センサーです。
- 19インチラックに実装したインテリジェントPDU(PX3シリーズ)につなげて使用し、ラック内の環境を監視できます。
- 導入が容易で、ホットスポットの特定や、エアフローの管理が可能です。
- 標準のCat5/6 UTPケーブルを使って、最大32個のセンサー機能、最大12個のセンサーパッケージをカスケード接続することが可能です。
- プラグアンドプレイに対応しています。

機種内容

在庫区分	型番	写真	製品名	構成内容	測定範囲	測定精度
受注品	DX2-T1		温度スマートセンサー	温度センサー×1	0℃～20℃ 20℃～70℃	±2℃ ±1℃
	DX2-T1H1		温度・湿度スマートセンサー	温度/湿度コンボセンサー×1	0℃～20℃ 20℃～70℃ 0% RH～100% RH	±2℃ ※1 ±1℃ ※1 ±5% /RH ※2
	DX2-T2H2		温度・湿度スマートセンサーキット	温度/湿度コンボセンサー×2	0℃～20℃ 20℃～70℃ 0% RH～100% RH	±2℃ ※1 ±1℃ ※1 ±5% /RH ※2
	DX2-T2H1		温度・湿度スマートセンサーキット	温度/湿度コンボセンサー×1、温度センサー×2 (3つのハウジングに4つの機能)	0℃～20℃ 20℃～70℃ 0% RH～100% RH	±2℃ ※1 ±1℃ ※1 ±5% /RH ※2
	DX2-AF1		エアフロー管理スマートセンサー	エアフローセンサー×1	0～4m/s	5% FS
	DX2-T1DP1		気圧・温度スマートセンサー	気圧および温度センサー	0℃～20℃ 20℃～70℃ -250～250Pa	±1℃ +/- 1.5% FS (20℃で50% RH)
	DX2-PS		粉塵・粒子スマートセンサー	粉塵/粒子センサー+外付けセンサーヘッド 監視レベルはPM1.0、2.5、4.0、10	0-1000μg/m³	0-100μg/m³ の時 ±25μg/m³ 100-1000μg/m³ の時 ±25%
	DX2-WSF-35-KIT		3.5m漏水スマートセンサー	漏水センサー×1、3.5mフロア漏水センサー	-	-
	DX2-WSF-70-KIT		7m漏水スマートセンサー	漏水センサー×1、7.0mフロア水漏れセンサー	-	-
	DX2-WSF-100-KIT		10m漏水スマートセンサー	漏水センサー×1、10mフロア水漏れセンサー	-	-
	DX2-WSC-35-KIT		3.5m漏水ロープスマートセンサー	漏水センサー×1、3.5mロープ漏水センサー	0～3.5m	±1m (27℃, 50% RH)
	DX2-WSC-70-KIT		7m漏水ロープスマートセンサー	漏水センサー×1、7mロープ漏水センサー	0～7.0m	±1m (27℃, 50% RH)
	DX2-WSC-100-KIT		10m漏水ロープスマートセンサー	漏水センサー×1、10mロープ漏水センサー	0～10.0m	±1m (27℃, 50% RH)
	DX2-PIR		モーションスマートセンサー	赤外線人感ディテクター×1、近接センサー×1、タンパースイッチ×1	0～5m	-
	DX2-VBR		振動スマートセンサー	振動センサー×1	0～13.85g	±0.1g
	DX2-CC2		コンタクトクロージャー	サードパーティセンサー(煙や音など)の接続と管理のための コンタクトクロージャーセンサー×2	-	-
	DX2-D2		ドライ接点	サードパーティ製デバイスへの無電圧接点(ドライ接点)入力を行うアクチュエーター	-	-
	DX2-PD2		ドライ接点	DC12V出力対応ドライ接点センサー×2	-	-
	DX2-D2C6		ドライ接点	サードパーティ製デバイスへの無電圧接点(ドライ接点)入力を行う アクチュエーター×1、各々にノーマルオープン(NO)・ノーマルクローズ(NC)を設定可能な接点センサー×5、ホール効果スイッチ×1	-	-
	DX2-PD2C5		ドライ接点	DC12V出力対応ドライ接点センサー×2、各々にノーマルオープン(NO)・ノーマルクローズ(NC)を設定可能な接点センサー×5	-	-
	DX2-ENVHUB4		センサーハブ	環境センサー用4ポートHUB DX2センサーのみ利用可能(他のセンサーは非対応)	-	-
	DX2-REMHUB4		リモートハブ	ラリタンスマートラックコントローラーSRC-0800/SRC-0803専用環境 センサー用4ポートHUB。RJ45 センサーポートの長さを拡張。DX2-DH2C2コントローラ および最大8個のSmartLock™ハンドルもサポート。	-	-

※1 湿度が20%～60% RH のとき
※2 温度が25℃のとき