

RO SERIES オープンラック

組立キット 19INCH JIS 19INCH EIA スチール 販売単位 1台 ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 JISまたはEIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール

特徴

- JISまたはEIA規格に準拠した19インチオープンラックです。
- 主要材質はスチールです。
- RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
- 試験場・研究所等での使用に適しています。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	
1	ベース	1	銅板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	
2	パネルマウントアングル	対称計2	銅板 t2.3		
3	ステー	対称計2	銅板 t1.2		
4	上部ハリ	1	銅板 t2.3	「ブラック」車径(機種内容参照) 搭載可能質量 50kg/1個	
5	キャスター(ストッパー付)	2	車輪:ハードゴム		
6	キャスター(ストッパー無)	2			

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。



機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)						キャスター詳細		取付規格	有効高さ	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁ (有効高さ)	H ₂	H ₃	H ₄	D ₁	D ₂	車径(mm)	許容質量(kg/1個)				
在庫品	RO-1300WG	505	1275.5	400	1100(22J)	65	360	30	95	35	φ50	50	JIS (ワイドピッチ)	22J	120	15.8
	RO-1700WG		1705.5	500	1500(30J)	85	500	40	70/170	50	φ65			30J	100	21.4
	RO-1301WG		1245.4	400	1069.9(24U)	65	360	30	95	35	φ50			24U	120	15.8
	RO-1701WG		1720	500	1514.4(34U)	85	500	40	70/170	50	φ65			34U	100	21.4

外観寸法図

単位 mm

