


RAEB_{SERIES} アイボルト

スチール

販売単位
1式(4本)



取付例



標準取付位置
ラック上面四隅

特徴

- キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。
- キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。

注意

- ラックを四隅に取り付けた場合、角度の調整が必要になります。角度の調整が出来ない場合は別途スペーサー等を使用されるか、弊社にお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
アイボルト	4	銅材	亜鉛めっき
付属品 無			


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			ねじ部の呼び	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	許容質量(kg)		質量 (kg/4本)
		W ₀	H ₀	D ₀			垂直吊り1個当たり	45°吊り2個当たり	
在庫品	RAEB-1018	41	59	20	M10	RPC	150	150	0.3
	RAEB-1222	50	73	25	M12	DPR2 DPRC FDC FGC NBSP NER NFC NGC RKC RKCS RNC RSR SDR SNR2 SSR2 SSRG SSRW	220	220	0.5
	RAEB-1235S		86			DPR2 DPRC NBSP NER RKC RKCS RNC RSR SDR SNR2 SSR2 SSRG SSRW			0.6

外観寸法図

単位 mm

RAEB-1018



RAEB-1222
RAEB-1235S

