


C-2735 SERIES スライドレール

スチール 販売単位 2本



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 細形の三段引きスライドレールです。
- 所定トラベルまで達するとロックがかかる仕組みのフロントディスコネクトロックを設けています。
- ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。
- スライドレールを取り付けるねじ類は、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。
- 取り付けねじは、M4 バインド、M3 バインドまたはトラス小ネジを使用します。(※付属していません。)

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のスライドレールブラケットが必要です。

機種内容

単位 mm

在庫区分	型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重 (N/ペア)	A	B	C	D	E	F	質量 (kg/2本)
在庫品	C-2735-50	500	524	265(27kg)	445	460	100	225	445	460	1.47
在庫品	C-2735-55	550	574	225(22.9kg)	495	510	100	265	495	510	1.63

適合ブラケット

型番	適合ラックシリーズ名 ※機種により適合します。
RBA4-27-130E	FDC FLC

仕様

- 使用材料
 - ・各メンバーは、冷間圧延銅板
 - ・ボールリテーナーは、電気亜鉛めっき銅板
 - ・スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 表面処理
 - ・各メンバーは、電気亜鉛めっき
- 潤滑油
 - ・グリスは、JX日鉱日石エネルギー エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取り付けネジは、M4 バインドまたはトラス小ネジを使用
- スライドは、左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドローメンバー取り外しは手動にて解除

外観寸法図

単位 mm

