

NPO SERIES　連結ボルト

スチール　販売単位 1個



取付例



標準取付位置
Hフレーム

特徴

ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。

⚠ 注意

●機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。
●ラックの機種により必要数が異なりますので、下表を参照してください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スペーサー	1	ステンレス鋼	—
2	六角ボルトM8×35	1		
3	六角ナットM8	1	鋼材	亜鉛めっき
4	バネ座金M8用	1		
5	平座金M8用	2	黄銅	ニッケルめっき
付属品　無				

機種内容


在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量(g)
在庫品	NPO-08HDJ	NFC　NGC	42

必要数・位置

ラック型番		HDジョイント必要個数	HDジョイント箇所(φ10)
NFC-19U□□□□□2W	NGC-19U□□□□□2W	4	A
NFC-25U□□□□□2W	NGC-25U□□□□□2W	6	A・B
NFC-31U□□□□□2W	NGC-31U□□□□□2W		
NFC-33U□□□□□2W	NGC-33U□□□□□2W		
NFC-36U□□□□□2W	NGC-36U□□□□□2W	8	A・C
NFC-37U□□□□□2W	NGC-37U□□□□□2W		
NFC-42U□□□□□2W	NGC-42U□□□□□2W		
NFC-46U□□□□□2W	NGC-46U□□□□□2W		

実装図

単位 mm



連結部断面図