

NPHBP_{SERIES} 熱遮蔽用 縦型blankパネル



販売単位
2/12

ブラック

NPHBP-28B
NPHBP-160B



NPHBP-28B実装例
NPHBP-160B




NPHBP-188A-N1



NPHBP-188A-N1実装例



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はゴム製なので側面への通線も可能です。
- ラック寸法W700タイプ、ベンチレーションタイプ専用オプションです。
- NPHBP-28B(2枚入り)/NPHBP-160B(12枚入り)は、1枚が高さ6Uに相当し、42U未満の機種に使用します。
- NPHBP-188A-N1は、適合ラックシリーズの42U以上の機種に使用します。

注意

- 機器の種類や寸法によって、熱遮蔽効果は変わります。

構成内容 NPHBP-28B / NPHBP-160B

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押え金具	機種内容	銅板 t2.0	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	ブラックゴム	参照	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」

付属品 取付用ねじ(M5)

構成内容 NPHBP-188A-N1

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	取付板(表) 42U	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0 メラミン塗装
2	取付板(裏) 42U	2		
3	ブラックゴム	2	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」

付属品 取付用ねじ(M5)

機種内容

在庫区分	型番	個数	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名※1	質量(kg/1式)
			W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPHBP-28B	2	80	280	4	FGC NFC NGC SNR2・SSR2 ※2※3 SSRG SSRW	0.2
	NPHBP-160B	12					1.1
	NPHBP-188A-N1	2	73	1880	10		3.4

※1 W700の機種、ベンチレーションタイプに適合します。


※2 SSR2、SNR2シリーズに取り付ける場合、パネルマウントフレームをブラケットより後方に取り付ける際には、取り付けできません。

※3 SSR2、SNR2シリーズのパネルマウントフレームを、JISタイプに変更した場合でも取付が可能です。

外観寸法図

単位 mm

NPHBP-28B
NPHBP-160B



NPHBP-188A-N1

