変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY



注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
2	05		固定金具ASSY	SPCC等	Ep-Fe/Cu+Nib3、三価クロメート
1	05		引掛型差込プラグ 20A	PA等	「黒」:NEMA L5-20
1	04		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」3.5mm² 3芯(黒,白,緑/黄)
1	03		ブレーカ	ABS等	「黒」:20A
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー

DZ-1002012BC	型式 MODEL	単位 UNIT mm	設計 DESIGNED: 技術 森	検図 CHECKED	承認 APPROVED
		尺度 SCALE 1:4			
		出 図			

IDEAL 摂津金属工業株式会社

図名 TITLE	外観寸法
品名 NAME	コンセントバー(20A 125V 12口 ブレーカ付)
型式 MODEL	DZ-1002012BC
図番 DRAWING No.	DZ-220011