




注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

1	17		アースバー	銅板 t5.0	メッキ処理	
4	16		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」	
4	15		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理	
1式	14		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」	
2	13		入線用クッション	ゴムスポンジ		
2	12		クッション押さえ金具	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装	
1	11		BGPセンターフレーム	銅板 t1.6		
1	10		入線用ボトムグランドプレート			
1	09		ボトムグランドプレート			
1	08		天板	銅板 t1.0		
2	07		側板			
4	06		スチールパネルマウントフレーム	銅板 t2.0		
4	05		サイドフレーム	銅板 t2.3		
1	04		ベース	銅板 t2.0/t2.3		
2	03		ボトムDフレーム	銅板 t1.6		
2	02		トップDフレーム			
2	01		前後枠	銅板 t1.6/t2.6		
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH	
DPR2-30U60A0NW 型式	MODEL	 		単位 UNIT	mm	
		尺度 SCALE		1 : 20		
		出 		SETTSU 摂津金属工業株式会社		
		設計 DESIGNED	検 査 CHECKED	承認 APPROVED	図 名 TITLE	外観寸法
					品 名 NAME	防塵ラック
					型 式 MODEL	DPR2-30U60A0NW
					図 番 DRAWING No.	DPR2-020411