

		1		2		3		4		
						変更 REVISIONS				
		回数 REV. MARK		日付 DATE		記事 CONTENTS		変更者 REVISED BY		
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理					
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他					
2s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ					
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	[P]:「パールホワイト」レザーステン塗装 [B]:「ブラック」レザーステン塗装					
1	01		高開口率観音ドア(1)							
個数 QUANTITY	No.	図番	DRAWING No.	部品名	PART NAME	材質	MATERIAL	仕上	FINISH	
SDO-4270DDV# 型式		単位	mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE			
		尺度 SCALE	1 : 15				品名 NAME			
		出						SDO高開口率観音ドア(83%)		
		型						SDO-4270DDV#		
図番 DRAWING No.							SDO-013111			

1 2 3 4

A4V-A