




変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変 更 者 REVISED BY

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理								
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他								
4s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ								
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	[P]:「ベールホワイト」レザーサテン塗装								
1	01		高開口率観音ドア(1)		[B]:「ブラック」レザーサテン塗装								
個数 QUANTITY	No.	図番	DRAWING No.	部品名	PART NAME	材質	MATERIAL	仕上	FINISH				
	MODEL 型式			単位	mm	設 計 検 図 承 認 DESIGNED CHECKED APPROVED					図 名 TITLE	外観寸法	
		尺度 SCALE		1 : 15							品 名 NAME	SDO高開口率観音ドア(83%)	
		出 図					型 式 MODEL					SDO-5080DDV#	
							図 番 DRAWING No.					SDO-011211	
		SETTSU 摂津金属工業株式会社											