


変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変更者 REVISED BY



A穴詳細 (1 : 1)

4	14		ホールプラグ	PA(66ナイロン)	「ブラック」				
4	13		ホールプラグ						
2	12		コインロック	黄銅(C3602BD)	クロムメッキ				
2	11		ワンタッチパネルファスナー	ポリプロピレン	「ブラック」				
4	10		レベルアジャスター受座	ZDC	クロムメッキ				
4	09		レベルアジャスター	SWRM/ZDC/ABS	亜鉛めっきユニクロ処理/クロムメッキ				
2	08		平型蝶番	黄銅(C3604BD)	クロムメッキ				
3	07		グロメット取付板	ガルバリウム鋼板 t1.6	生地				
3	06		グロメット	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」				
2	05		パネルマウントアングル12U	SEHC t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8(25)メラミン塗装				
1	04		窓600-12U	アクリル板 t3.0	「ミスティースモーク」				
1	03		後板600-12U	SECC t1.0/SEHC t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8(25)メラミン塗装				
1	02		ドア600-12U	SECC t1.0					
1	01		本体600-12U	SECC t1.0 SEHC t1.6/t2.0					
個数 QUANTITY	No.	図番	DRAWING No.	部品名	PART NAME	材質	MATERIAL	仕上	FINISH
NB-Y-12U6060 型式	MODEL		単位	mm	設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED	図 承 APPROVED	図 名 TITLE	
			尺度	1 : 10				外観寸法	
								品 名 NAME	
								型 式 MODEL	
								図 番 DRAWING No.	
IDEAL		摂津金属工業株式会社		NB-Y-662611					

- 注1 ホールプラグ(CP-30-HP-1)を取り外すことにより「DHT-T3136」「DHT-T3137」
取り付け可。(デッドスペース有り)
- 2 マウント位置は移動可。また、マウントにはケージナットを使用する。
- 3 壁面取付の際はM4ネジ又はφ5未満のタッピンネジをご使用ください。
(平座金の併用及びトラスネジ不可。)