NPTSS SERIES 前後左右伸縮棚














標準取付位置 ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

- 幅と奥行長さが調整可能な収納棚です。棚を伸縮させ、19インチラックの幅方向、奥行方向に合わせて調整できるので、さま
- 伽で中縮さで、「ヨコンテンツノの間カード、乗1」カールロールと くいった ここで さまなラックに取付可能です。
 丁字形の穴があいているため、放熱効果があります。
 丁字形の穴または長角穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が 可能です。

構成内容

	照番	名称	個数	材質	色·外装処理			
	1	棚右	1		●型番末尾N1			
	2	棚左	1	鋼板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装			
	3	サポートアングル右	1	27.07. 1—. 0	●型番末尾WG			
Ì	4	サポートアングル左	1		「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装			

付属品 ラック取付用ねじ(M5 8本) ※ナット類は付属していません 棚組立用ねじ(M4 9本)

機種内容

在庫	型番	外形寸法(mm)			搭載可能	質量	
区分	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do	質量(kg)	(kg)
在庫品	NPTSS-1U5575N1	NPTSS-1U5575WG	469~488	44	572~772	70*1	5.2

※1 棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg

主要適合ラック

シリーズ名	適合機種(mm)	シリーズ名	適合機種(mm)
FDC	D750以上	NBSP	全機種
RKC	D630以上	RSR	D900以上
RKCS	全機種	SNR2/SSR2/SSRG	D900以上

● 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

