

# SSO<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽用 上下ブラシパネル




販売単位  
1セット

ブラック



取付例



標準取付位置  
パネルマウントフレーム



## 特徴

- 別売の熱遮蔽用ブラシパネル(SSO-2□00HBB-BK)、ゴムパネル(SSO-2□00HBR-BK)のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
- パネルマウントフレームの組込み位置がラック前面より110mm以上の場合、使用できます。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく上下面への通線を可能にします。
- 熱遮蔽用スポンジパネル(SSO-2□00HBC-BK)には、併用して取り付けできません。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	押さえ金具	2	銅板 11.2	「ブラック」N1.0メタリン塗装
2	ブラシ	2	ブラシ部:ポリアミド	ブラシ部:「ブラック」

付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SSO-700WBB-BK	644.4	-	11.8	SNR2・SSR2・SSRG(W700) <sup>※2</sup>	0.9

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、ラック前面より109mm以下の場合、取り付けできません。

※2 SSR2シリーズの47U(H2200)の機種には取り付けできません。

## 外観寸法図

単位 mm

