

# SSO<sub>SERIES</sub> プレートベース(高さ50mm)


スチール

販売単位  
1台

ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	鋼板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	蓋	1	鋼板 t1.0	

付属品 蓋取付用M4ねじ ラック取付用M12ボルト・M12座金一式

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-600560PB2	595	50	600	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D600)	9.5
	SSO-600570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D700)	10.4
	SSO-600580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D800)	10.3
	SSO-600590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D900)	12.2
	SSO-6005A0PB2	695	50	1000	NBSP (W600 D1000) *1 SNR2-SSR2-SSRG-SSRH (W600 D1000)	13.1
	SSO-700560PB2			600	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D600)	10.1
	SSO-700570PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D700)	11.0
	SSO-700580PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D800)	11.9
	SSO-700590PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D900)	12.8
	SSO-7005A0PB2			1000	NBSP (W700 D1000) *1 SSRW SNR2-SSR2-SSRG-SSRH (W700 D1000)	13.7

\*1 ラックへの吸気が確保できない場合は使用できません。

## 仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
  - 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

## 特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 従来品に比べ、強度がアップしました。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。



後面開口部  
(ケーブル等の導入が可能)

## 外観寸法図

単位 mm

