

# BKPNL<sub>SERIES</sub> 熱遮蔽ブランクパネル



19INCH  
EIA

販売単位  
1/10枚

ブラック




裏面



実装例



取付例



標準取付位置  
ラック内部 (パネルマウントフレーム)

## 特徴

- ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる軽量のブランクパネルです。
- ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
- EIA規格の四角穴仕様のパネルマウントフレームに取り付けできます。
- 難燃性の素材 (UL94HB適合ABS) を使用しています。耐衝撃性、耐水性、帯電防止性にも優れています。
- 1Uごとに切れ目があり、切り離すことで1Uから6U高さのブランクパネルとして使用できます。

## 構成内容

| 名称         | 個数   | 材質           | 色・外装処理 |
|------------|------|--------------|--------|
| 熱遮蔽ブランクパネル | 1/10 | UL94HB適合 ABS | 「ブラック」 |
| 付属品 無      |      |              |        |

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番            | 個数 | 外形寸法 (mm)      |                |                | 取付規格               | 質量 (g) |
|------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
|      |               |    | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                    |        |
| 在庫品  | BKPNL01-B-6U  | 1  | 482            | 266.7 (6U)     | 12             | EIA<br>(ユニバーサルピッチ) | 336    |
|      | BKPNL01-B-60U | 10 |                |                |                |                    |        |

## 外観寸法図

単位 mm

