# PXCSERIES　インテリジェントPDU


電力計測=PDU単位

販売単位 1本

ラック内垂直実装型



取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

## 導入の利点

- ラックの未活用の電力の把握
- ラインやサーキットの負荷分散
- エネルギー利用のトレンドの把握や追跡
- ITアセットの追跡管理
- データセンタのホットスポットの特定
- 過剰冷却の排除および基準温度の安全な引き上げ
- ホットアイルコンテテインメント(熱気の囲い込み)および高出力ブレードラックのサポート

## ラック環境監視・管理　主な機能

- PDU全体の消費電力計測
- ラック温度、湿度、エアフロー、気圧、ドアの開閉をモニタリング

## 特徴

- 電力計測と環境監視機能を備えたインテリジェントPDUです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給する事ができます。
- 単相AC200V、30A、入力NEMA L6-30P、出力コンセントIEC C13(36口)／IEC C19(6口)、6.0kVA、0Uです。
- PXCコントローラーを搭載しています。
- 別売の各種プラグアンドプレイ方式の環境センサにも対応しています。
- 最大動作温度は60℃です。
- メーカー保証2年です。
- 在庫品の為、ご注文後すぐに出荷いたします。

## 機能

| | |
|---|---|
| PDU全体の計測 | ○ |
| ブレーカー単位の計測 | ○ |
| サーキットブレーカーのアラート | ○ |
| コンセント単位の電力計測 | — |
| コンセント単位の電源オンオフ | — |

## 構成内容

| 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 1 | - | 「ブラック」 |

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番 | 外形寸法(mm) Wo | Ho | Do | 仕様 ※1 | 公称入力電圧 | 最大入力電流 | 送電 | 入力プラグ | ケーブル長 | 出力コンセント(数) | 公称出力電圧 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫品 | PXC-1862JV | 50 | 1780 | 56 | 0U | 200V | 30A | 単相 | NEMA L6-30P | 3m | IEC C13(36口) IEC C19(6口) | 200V | 5.5 |

※1　0U:ラック内垂直実装型