
SDO_{SERIES} 複数開口天板(巾着付)













● 複数開口天板(巾着付)はSDRシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別 途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

144	15		_
林芸	577	ᇄ	w
構	ルベ	ľУ	口

	13/201 3 1					
照番	名称	個数	材質	色·外装処理		
1	配線穴(2箇所)付ノーマル天板	1	鋼板 t1.6	●型番末尾B 「ブラック」 N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾P 「ペールホワイト」 N8レザーサテン塗装		
2	巾着	2	ポリエステル/ナイロン等	「ダークネイビー」等		
3	面ファスナー(ループ側W)	4	ナイロン 「ブラック 接着テープ付			
4	面ファスナー(ループ側D)	4	プラック] 接着デークト			
%1	※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用					

機種内容

在庫	型番(色)			外形寸法(mm)		適合ラックシリーズ名	質量
区分	ブラック	ペールホワイト	Wo	H ₀	D ₀	(適合機種サイズmm)	(kg)
受注品	SDO-60A0TMOB	SDO-60A0TMOP	463	1.6 (天板のみ)	854	SDR(W600 D1000)	4.5
	SDO-60B0TM0B	SDO-60B0TM0P			954	SDR(W600 D1100)	5.1
	SDO-60C0TMOB	SDO-60C0TMOP			1054	SDR(W600 D1200)	5.7
	SDO-70A0TMOB	SDO-70A0TMOP	563		854	SDR(W700 D1000)	5.6
	SDO-70B0TM0B	SDO-70B0TM0P			954	SDR(W700 D1100)	6.3
	SDO-70C0TM0B	SDO-70C0TMOP			1054	SDR(W700 D1200)	7
	SDO-80A0TMOB	SDO-80A0TMOP	663		854	SDR(W800 D1000)	6.7
	SDO-80B0TM0B	SDO-80B0TM0P			954	SDR(W800 D1100)	7.5
	SDO-80C0TMOB	SDO-80C0TMOP			1054	SDR(W800 D1200)	8.4

- データセンターラックSDRシリーズ用の天板です。
 天井配線ができるように2つの配線穴を設けています。
 配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。
 ラック内に引き込まれたケーブルと配線穴とのスキマを埋めることができる巾着付で
- 配線穴に対して面ファスナーによる着脱が可能です。(配線穴の周囲に粘着テープ 付面ファスナー貼付) ● 巾着は防炎布を使用しています。
- 巾着の口は面ファスナー付になっており、ケーブルの量に合わせて口を閉じることが
- できます。
 配線穴へのほこりの侵入や部品の落下、排熱の回り込みを防止することができま す。
- 前後を逆にした場合でも取り付けできます。

