SDO_{SERIES} 熱遮蔽用ブラシパネル












標準取付位置 パネルマウントフレーム



● データセンターラックSDRシリーズ専 用オプションです。

- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- 冷却効率を向上します。

 スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。

	椲	成内容					
	照番	名称	個数	材質	色·外装処理		
	1	ブラシ取付金具(上下-	1) 2				
	2	ブラシ取付金具(上下-	2) 2	鋼板 t1.2/t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装		
	3	ブラシ取付金具(中)	2				
	4	ブラシ	6	ブラシ部:ポリプロピレン	ブラシ部:「ブラック」		
5 6	5	上カバー	1	鋼板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装		
	6	下カバー	1	到刊70人 [1.2			
	7	シーリングパッキン	-	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」		
	付属品	取付用わげ					

付属品 取付用ねじ

機材	重内容							
在庫	型番		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※1	質量	
区分			W ₀	H ₀	D ₀	適百プップフリーへ名 **・	(kg)	
	SD0-427	'0HBB	619	1988.5	22	SDR(W700 H2000)	3.3	
	SD0-428	30HBB	719	1900.5		SDR(W800 H2000)	4	
	SD0-477	'OHBB	619	2208.5		SDR(W700 H2220)	3.6	
受注品	SD0-478	30HBB	719	2208.5		SDR(W800 H2220)	4.3	
文/土吅	SD0-507	'0HBB	619	2338.5		SDR(W700 H2350)	3.7	
	SD0-508	30HBB	719	2336.3		SDR(W800 H2350)	4.5	
	SD0-527	'0HBB	619	2428.5		SDR(W700 H2440)	3.8	
	SD0-528	30HBB	719	2420.3		SDR(W800 H2440)	4.6	

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、90.5~165.5mmの場合のみ取付可能

