

SSO_{SERIES} プレートベース(高さ400mm)


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウイスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	SSO-604060PB2	595	395	600	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D600)	30
	SSO-604070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D700)	31
	SSO-604080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D800)	33
	SSO-604090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W600 D900)	35
	SSO-6040A0PB2			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1000)	37
	SSO-6040B0PB2			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W600 D1100)	39
	SSO-704060PB2	695	395	600	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D600)	31
	SSO-704070PB2			700	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D700)	33
	SSO-704080PB2			800	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D800)	35
	SSO-704090PB2			900	SNR2-SSR2-SSRG(W700 D900)	37
	SSO-7040A0PB2			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1000) SSRW	39
	SSO-7040B0PB2			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1100)	41
SSO-7040C0PB2	795	395	1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG(W700 D1200)	42	
SSO-804060PB2			600	SNR2-SSR2(W800 D600)	33	
SSO-804070PB2			700	SNR2-SSR2(W800 D700)	35	
SSO-804080PB2			800	SNR2-SSR2(W800 D800)	37	
SSO-804090PB2			900	SNR2-SSR2(W800 D900)	39	
SSO-8040A0PB2			1000	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1000)	41	
SSO-8040B0PB2	1100	395	1100	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1100)	42	
SSO-8040C0PB2			1200	SDR-SNR2-SSR2(W800 D1200)	44	

仕様

- 許容積載質量(静止時) 600kg
- 許容積載質量(耐震1G) 600kg
- ※ 耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	鋼板 t3.2/t6.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	アングルW	2	鋼板 t3.2	
3	アングルD	2	鋼板 t3.2	
4	ライナー-1.2	8	鋼板 t1.2	
5	ライナー-3.2	8	鋼板 t3.2	

付属品 クッションゴム一式(※アングル用、プレートベース上面・側面用)
アングル用ボルト・座金一式 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式

外観寸法図

