


FDO_{SERIES} HDジョイント

RoHS
対応品

販売単位
1式



取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。
- 機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。

注意

- 機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。

機種内容

在庫区分	型番	個数	適合ラック シリーズ名	質量(g)
在庫品	FDO-08HDJ	1	FDIC	42

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スペーサー	1	ステンレス鋼	—
2	六角ボルトM8×35	1		
3	六角ナットM8	1		
4	パネ座金M8用	1	銅材	亜鉛めっき
5	平座金M8用	2	黄銅	ニッケルめっき

付属品 無


必要数・位置

型番	取付間隔寸法(mm)				HDジョイント 必要個数	HDジョイント 箇所 (φ10)
	J1	J2	J3	J4		
FDIC-1601-□□□	1290	645	—	—	6	A
FDIC-1801-□□□	—	—	495	500	8	A・C
FDIC-2001-□□□			560	570		
FDIC-2201-□□□			630	630		

実装図



連結部断面図



単位 mm

