



NPSAF_{SERIES} サポートアングル



取付例



標準取付位置
マウントフレーム

特徴

- 19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
- ラックの内部フレームに取り付けます。
- 機器全体の重量を平均的に支えることができます。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

注意

- 搭載可能質量はサポートアングル2本への静止荷重になります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サポートアングル	2	銅板 t2.0	「ブラック」塗装
付属品 取付用ねじ(M5 8本)、ケージナット(M5 8個)			

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名*1 (適合機種サイズ mm)	適合棚型番	搭載可能質量(kg)	質量(kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀				
在庫品	NPSAF-32	57.5	44.4	320	DPR2(D550.4) SKR(D600) NGC(SNR2-SSR2-SSRG(D600) SOR(D600) NX WPR	NPWS-4439-N□ RAPS-□□30/40□□□□ RWF2-2638□	75	0.9
	NPSAF-42			420	SNR2-SSR2-SSRG(D700) NX	NPWS-4439/51-□□ RAPS-□□30/40/50□□□□ RWF2-2638/48□		1.2
	NPSAF-47			470	SKR(D1000) NGC(D750) NX	NPWS-4439/51/61-□□ RAPS-□□30/40/50□□□□ RWF2全機種		1.3
	NPSAF-52			520	DPR2(D750.4) RGC(W700) RSR(D800) SOR(D800) SNR2-SSR2-SSRG(D800) NX	NPWS-4439/51/61-□□ RAPS-□□30/40/50/60□□□□ RWF2全機種		1.4
	NPSAF-62			620	DPR2(D950.4) DPRC FGC(W600 D1000) FGC(W700) FSP NBSP NER NGC(D900以上) NX RKCS RSR(D900以上) SOR(D1000) SNR2-SSR2-SSRG(D900以上) SSRH SSRW WPRS	RAPS全機種 NPWS全機種 RWF2全機種		1.7

*1 ラックのマウントフレームが標準位置の場合です。ラックのマウントフレームの位置変更により、奥行が短い機種でも取り付けできます。


外観寸法図

単位 mm


NPSAF-32




NPSAF-42




NPSAF-47



NPSAF-52



NPSAF-62



実装例

