

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書（本書）をお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 注意事項

- ◆ 当製品は地震や衝撃による破損を軽減するものであり、災害や事故等を補償するものではありません。
- ◆ 当製品を用いて物を壁面に固定したり、吊り下げたりしないでください。
- ◆ PPやテフロン加工された面など、一般的な粘着テープに付きづらい面には粘着しません。
- ◆ 直射日光の当たらない室内で保管・ご使用ください。
- ◆ 当製品はわずかに黄変することがありますが機能的には問題ありません。
- ◆ 使用環境によっても異なりますが5年を目安に交換することをお奨めします。

製品仕様

セット内容	強粘着難燃ゲル × 4枚
サイズ	50mm x 50mm x 5mm
材質	難燃性ポリウレタン (UL94 V-0 適合)
耐荷重	100kg以下/4枚
耐震性能	耐震度「7」
使用温度	-20℃ ~ +80℃

使用方法

- ◆ 設置面の汚れを十分に取ってください。
- ◆ 当製品のビニールを剥がして設置機器に貼り付けます。
この際、耐震性は当製品と接している面積が大きい程、高くなります。
- ◆ 耐震性は単純に機器の重量だけでなく、形状・重心・設置面の素材(設置面の素材により粘着力が変わる為)等により決まりますので、耐震性を高める為には出来るだけ設置面の広い面積で当製品をお使いください。
- ◆ 設置したい場所に置き、ゆっくり押さえつけます。
- ◆ 剥がす際は、端をつまみゆっくり剥がしてください。
剥がしづらい場合は、隙間に少しずつ水をつけながら剥がすと、楽に剥がせます。
- ◆ 当製品が汚れた場合、水洗いで汚れを取り除き再使用可能です。

IDEAL 摂津金属工業株式会社

大阪 〒 570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06-6992-2331 FAX 06-6991-6269
IP・TEL 050-3530-9550

東京 〒 110-0016 東京都台東区台東2丁目2-2摂津金属工業ビル
TEL 03-5812-3021 FAX 03-5812-3025
IP・TEL 050-3539-5023

E-mail ekgyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>